ОСКОЛОЧНО ФУГАСНЫЙ СНАРЯД ОФ 19
Взрыватель В-429 Е

С ОФ прицелов ТПД-2 и ТПД2-49 | Дальность прямого выстрела 1010 м | При высоте цели 2 м | ОФ 19

ТЫСЯЧНЫЕ | 1160 м | При высоте цели 2.2 м | ЗАРЯД ОСНОВНОЙ

БОКОВОГО УРОВНЯ | 1220 м | При высоте цели 3 м | Начальная скорость 850 м/с

Дальность	прицел	Изменение дальности на изм. Прицела на d тыс	Направления	поправка дальности								Угол падения	Окончательная скорость	Время полета	отклонения			
			На боковой ветер на 10 м/с	На продольный ветер 10 м/с	На изменение: Давление воздуха на 10 м/с	Температуры воздуха 10 ° С	Начальная скорость на 1%	Температура заряда на 10 °	Веса снаряда на один знак						По дальности	По направлению	По высоте	Дальность
Д	П	Хтыс	Zw	Xw	Хн	Хтв	Xvo	Хтз	Мсн	Ес	Vc	Тс	Вд	Вб	Вв	Д		
м	тыс	м	тыс	м	м	м	м	м	м	град	м/с	сек	м	м	м	м		
2000	16	100	2	6	5	9	35	14	+6	1.1	640	2.7	22	0.4	0.4	2000		
2200	18	100	2	7	6	11	38	15	+7	1.3	620	3.0	22	0.5	0.5	2200		
2400	20	100	2	9	7	14	40	16	+7	1.5	600	3.4	22	0.5	0.5	2400		
2600	22	100	2	10	8	16	43	17	+7	1.7	580	3.7	22	0.6	0.6	2600		
2800	24	67	3	12	9	18	46	18	+7	1.9	561	4.1	22	0.7	0.7	2800		
3000	27	100	3	14	10	24	48	19	+7	2.1	543	4.4	27	0.8	0.8	3000		
3200	29	67	3	16	12	24	50	20	+7	2.4	524	4.8	22	0.9	0.9	3200		
3400	32	67	3	19	13	27	53	21	+7	2.6	506	5.2	21	1.0	1.0	3400		
3600	35	100	4	21	15	30	55	21	+6	2.9	488	5.6	21	1.1	1.1	3600		
3800	37	67	4	24	17	33	57	22	+6	3.3	471	6.0	21	1.2	1.2	3800		
4000	40	50	4	27	18	37	59	23	+6	3.6	454	6.5	21	1.4	1.4	4000		
4200	44	67	4	30	20	41	61	24	+5	4.0	437	6.9	21	1.5	1.5	4200		
4400	47	67	5	33	22	45	63	24	+5	4.4	421	7.4	21	1.6	1.6	4400		
4600	50	50	5	37	24	49	64	25	+4	4.9	405	7.9	21	1.8	1.8	4600		
4800	54	50	6	41	26	53	65	26	+4	5.4	389	8.4	22	2.0	2.0	4800		
5000	58	50	6	45	28	57	67	26	+3	6.0	376	8.9	22	2.2	2.3	5000		
5200	62	40	6	49	30	62	69	27	+2	6.6	362	9.5	22	2.4	2.5	5200		
5400	67	40	7	54	33	66	70	27	+1	7.2	349	10	27	2.6	2.8	5400		
5600	72	40	7	59	35	71	71	28	+1	7.9	338	11	27	2.8	3.1	5600		
5800	77	40	7	64	37	76	72	28	0	8.7	328	11	27	3.0	3.4	5800		
6000	82	33	8	70	39	81	74	29	-1	9.5	320	12	22	3.2	3.7	6000		
6200	88	33	8	76	41	86	75	29	-2	10	314	13	23	3.3	4.1	6200		

6400	94	33	8	82	43	91	76	30	-2	11	309	13	23	3.7	4.2	6400
6600	100	33	9	88	45	96	77	30	-3	12	304	14	23	3.9	4.9	6600
6800	106	29	9	95	47	107	78	30	-4	13	300	15	23	4.1	5.4	6800
7000	113	29	10	102	49	109	78	31	-5	14	296	15	24	4.5	5.9	7000
7200	120	29	10	109	51	112	79	31	-5	15	292	16	24	4.5	6.4	7200
7400	127	29	10	116	52	118	80	31	-6	16	289	17	25	4.8	6.9	7400
7600	134	25	11	123	54	123	81	32	-6	17	286	18	25	5.0	7.5	7600
7800	142	25	11	131	56	129	82	32	-7	18	283	18	25	5.2	8.1	7800
8000	150	22	11	139	58	134	83	32	-8	19	280	19	26	5.4	8.7	8000
8200	159	25	12	147	59	140	83	32	-8	20	277	20	26	5.6	9.4	8200
8400	167	22	12	155	61	146	84	33	-9	21	274	21	27	5.8	10	8400
8600	176	20	12	163	62	152	85	33	-10	22	272	21	28	6.0	11	8600
8800	186	22	13	172	64	157	85	33	-10	23	270	22	28	6.2	12	8800
9000	195	20	13	180	66	163	86	34	-11	24	268	23	29	6.3	13	9000
9200	205	18	13	189	68	169	87	34	-12	25	266	24	29	6.4	14	9200
9400	216	20	14	198	69	175	87	34	-12	26	264	25	30	6.5	15	9400
9600	226	18	14	208	71	181	88	34	-13	27	262	26	30	6.6	16	9600
9800	237	17	14	217	73	186	89	34	-14	29	261	27	31	6.7	17	9800
10000	249	17	15	227	74	192	89	35	-15	30	259	28	32	6.8	18	10000
10200	261	17	15	237	76	198	90	35	-15	31	258	28	33	6.8	20	10200
10400	273	15	15	247	78	204	90	35	-16	32	257	29	34	6.8	22	10400
10600	286	14	16	257	80	210	91	36	-17	34	256	31	35	6.9	24	10600
10800	300	14	16	268	82	216	92	36	-18	35	255	32	37	6.9	26	10800
11000	314	13	16	279	84	222	92	36	-19	36	255	33	39	7.0	28	11000
11200	329	13	17	29	86	226	93	36	-19	38	255	34	40	7.0	31	11200
11400	344	13	17	302	88	232	93	36	-20	39	254	35	42	7.0	34	11400
11600	360	12	18	313	90	239	94	37	-21	40	254	36	44	7.1	38	11600
11800	377	11	18	325	93	245	95	37	-22	42	255	37	46	7.1	42	11800
12000	396	11	19	336	95	251	95	37	-23	43	255	39	48	7.2	46	12000
12200	415	10	19	352	98	256	96	38	-24	45	256	40	51	7.2	51	12200
12220	417	10	19	353	98	257	96	38	-24	45	256	40	51	7.2	51	12220